

TEKNISET TIEDOT:

Kuulalaakeroitu teollisuussarana (KLR 80/50)

- Tuotekoodi: 022.
- Materiaali: Teräs.
- Rasvanippa mahdollistaa saranan lisärasvauksen.
- Karkaistussa teräskupissa olevat kuulalaakerit kantavat luukun painoa saranan kaikissa asennoissa.
- Saranan sielu on sisempänä lehden alapintaa, saranan liike ei naarmuta asennuspintaa.
- Ks. myös muut teräsvaihtoehdot: 020, 023, 024, 052, 053.
- Ks. myös RST vaihtoehdot 054_120x80, 054_100x75, 054_100x160, 055.
- Erillistilauksesta asiakaskohtaiset koko- ja pinnoitusvaihtoehdot.

KÄYTTÖKOHTEET

- Raskaat ovet ja luukut
- Paljon käytettävät ovet ja luukut
- Haasteelliset ympäristöt: tärinä, pöly

ASENNUSOHJE

- Sarana voidaan asentaa kaikkiin asentoihin
- Sarana kiinnitetään hitsaamalla oveen ja karmiin
- Jos sarana hitsataan molemmilta puolilta, ovea ei voida irrottaa saranaa laakerointia purkamatta.
- Emme suosittele saranan purkamista.

4.9.2018 DS

Tampereen Erikoissarana Oy
Ahertajankatu 3
FI-33720 Tampere, Finland

Puh: +358 (0)3 317 3853
info@finnhinge.com

