



## TEKNISET TIEDOT:

Jousitettu kiinteä sarana, jonka avulla saranoitu portti tai luukku pysyy jousivoiman avulla kiinni.

- Tuotekoodi: 202
- Materiaali: Aisi 304, kaikki osat.
- Laakerointi: Messinki
- Säädetty jousivoima (jousi RST - jousiteräs)
- Jousi lukitaan ruuvilla säädettyyn asentoon

## ASENNUSOHJE:

- Sarana asennetaan avonaisena pintaan
- Sarana asennetaan paikalleen ennen jousen virittämistä
- Kun molemmat saranat ovat paikoillaan, säädetään portin/luukun painolle ja halutulle käynnille sopiva jousen kireys.
- Jousia voidaan säätää 4 mm tapilla jousenvetäjän säätörei'istä
- Jousi kiristyy kun jousenvetäjää väännetään kohti taitettua lehteä ks. Kuva
- Säädä joustusta ensin ¼ -osa kierrosta ja kokeile saranan toimivuutta. Jos sulkeutumismoima ei riitä, lisää ¼ - osakierros kerrallaan. Korkeintaan 3 kertaa ¼ - osakierrosta.
- Kun lopullinen kireys on saavutettu lukitaan jousi ruuvilla.

17.1.2018 DS

Jousen säätösuunta

