

TEKNISET TIEDOT:

Neula- ja kuulalaakeroitu sarana.

Tuotekoodit: 331 R ja 331 L hitsattava, 332R ja 332L ruuvattava.

- Materiaali, näkyvät osat ST tai RST – sovitaan erikseen.
- Kuulalaakerointi kantaa pystysuuntaista painoa
- Neulalaakerointi antaa sujuvan ja kevyen käynnin.
- Ovi on saranan asennuksen jälkeen nostettavissa pois.
- Sarana on mahdollista varustaa erilaisilla lehdillä ja rei'ityksillä/senkkauksilla
- Toimitusaika AISI304/316 on 2-3 viikkoa ja hinnasta sovitaan

ASENNUSOHJE

- Sarana 331 asennetaan metalliseen karmiin hitsaamalla ja lehti hitsataan oven metalliseen pintaan tai kulmarautaan joka on oven reunassa.
- Saranasta on olemassa vasenkätinen (VK) ja oikeankätinen (OK) versio.
- Kätsisyys määritellään oven aukeamissuunnasta: jos sarana on oikealla puolella, on sarana oikeakätinen. Jos sarana on vasemmalla on se vasenkätinen.
- Asennettaessa pitää kiinnittää huomiota kätsisyyteen.

